



Mac対応UPS（無停電電源装置）［ウープス］

私の部屋に、おしゃれな味方。

Macにお似合いのおしゃれなデザイン。インターネットライフをサポートします。

ネットサーフィンにメール交換や、ホームページ用イラスト作り。
楽しいインターネットライフですが、つい夢中になって、セーブを忘れがち。
そんなときにかぎって、ハプニングはおこります。
突然のブレーカーダウンや、停電などのトラブルで、
完成目前の大切なデータが消滅!
そんなくやしい思いをしないためにも、
Macのそばに置きたい強い味方「ウープス」。
おしゃれなデザインで、あなたのパソコンライフをバックアップします。





Mac対応UPS(無停電電源装置)[ウープス]

家庭やSOHOにおける不測の停電・瞬断、過電流等の電源障害からコンピュータを保護します。さらに、よくあるブレーカーダウンや、故意、過失によるケーブル抜けなどの電源断からインターネットの利用や電子メールの作成作業、編集中のMacデータを守ります。

Feature [製品の特長]

HARD〈ハード面〉

❶RS-232CがないMacをUSB接続でサポートし、多電源ソケットと合わせてケーブリングのAll-in-oneソリューションを実現します。

❷Mac互換デザイン+インテリア感覚のデザインと便利さの両立。

❸パソコン1台とモデム、スキャナプリンターなど周辺機器を最大約20分間まで電源バックアップを致します。(iMac・M7440J-Aの場合)

◯オプションについて

・Macとの通信ケーブル(USB)については、オプションとして設定しています。(対応ソフトのFDを含みます。)

SOFT〈ソフト面〉

❶基本ソフトは、フリーウェアとしてインターネットでの無償ダウンロードを予定しています。

❷UPSを監視し、シャットダウンを制御する機能を提供します。


❸Macの稼働状況(CPU、メモリ、デスク使用量)をモニタリングします。



品名:UooPS(ウープス)
価格:オープン価格

項目		仕様	備考欄
型名		NEP350M	
システム	運転方式	常時商用給電	コールドスタンバイ
交流入力	電圧	AC100V ±10%	
	周波数	50Hz/60Hz ±5%	
交流出力	定格容量	350VA/210W	
	電圧	AC100V ±7%	バックアップ時
	周波数	50Hz/60Hz±1%	バックアップ時
	バックアップ時出力波形	方形波	バックアップ時
	出力切替時間	10msc以内	
バッテリー	種類	小型シール鉛蓄電池	
	電圧/容量	12V/7.2Ah×1個	
	バックアップ時間	約20分(バッテリー温度25℃使用時)(iMac・M7440J-Aの場合)	満充電時(周囲温度 20℃)
	充電時間	8時間で定格容量の80% 15時間で満充電	定格負荷放電後
	期待寿命	約3年	条件:UPSの周囲温度が21℃の場合
その他	動作周囲温度	0~40℃	UPSの周囲温度が20℃を超えるとバッテリーの寿命は短くなります。
	動作周囲湿度	20~90%RH	結露しないこと
	騒音	ほぼ無騒音(40dB以下)	ブザー音除く(商用給電時、前方1m/A特性)
	消費電力	定常時:約15W 充電時:約35W	
機構	外形寸法	100(W)×290(L)×250(H)[mm]	
	質量	約5Kg	足高さ含まず
	出力コンセント	5個(コンセントアース付きは2個)	
通信	シリアル通信	USB Function 1個	USB Protocol Revision 1.0準拠

●注意:正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。本カタログの内容は1999年12月1日現在のものです。


GS 日本電池株式会社 特機事業部

本 社 〒601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1 TEL(075)316-3233
東京支社 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目8番1号 TEL(03)3502-7121
HPアドレス http://www.nippondenchi.co.jp

●GS製品のご用命は・・・

NP101M 991230TP